

HILTI

SIW 6AT-A22 P2/4.0Ah コンボ 1/2" アンピルの22Vのインパクト レンチ、アンカー打ちやボルト締めにも最適



セット内容

- 1x 充電式インパクトレンチ SIW 6AT-A22 アセンブリ
- 1x ケース SIW 6AT-A22 Typ 008
- 1x バッテリーチャージャー C 436 350 100V
- 2x バッテリーパック B 22/5.0

¥68,000

特長

- 高出力ブラシレスモーターにより、1 充電当たりの作業量とツール寿命の向上が実現
- スベースが削られた場所でも使用できるコンパクトデザイン
- 異なる駆動モードとトルクに簡単に切り替えられる、電子制御の調整速達(ワットセレクトモード)
- テック周辺部の4 つの明るい LED ライトが作業箇所を直照しながら的確な作業が可能
- ヒルティ eSI-AT-A22 アダプティブトルク モジュールとの互換性でトルク管理が可能

技術データ

アンピルタイプ	1/2" 取り止めピン
最大トルク	90 Nm (1)
締められる最大トルク	338 Nm
作業周打撃回数	3500 回/分
ギア数	3
寸法 (LxWxH)	154 x 94 x 228 mm
ツール本体重量	1.04 kg
A-クラス音圧レベル	94 dB (A) ²
電源電圧	21.6 V
トルク強力	95 kN
消費電圧PM	ギア 1: 1000 rpm

アプリケーション

- 6 mm x 8 mm (M4) HUS3 スクリューアンカーのコンクリートへの打ち込み
- 直径 8mm / 10mm (H80) フレームアンカーの、石材およびレンガコンクリートへのヒムスの打ち込み
- 最大直径 6mm までのラジアルの木の釘の打ち込み
- 鋼線 1/2" x 6.0 のラジアルの打ち込み
- ナットとボルトの締め外し (サイズ M6 ~ M16)

SIW 22T-A P2/5.2Ah コンボ アンカーやボルト締め用 1/2" ピンアンビル付き、22V高トルクインパクトレンチ



セット内容

- 1x 充電式インパクトレンチ SIW 22T-A 1/2"
- 1x インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 S
- 1x インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 S
- 1x インパクトソケット S-NSD 1/2"-13 L
- 1x インパクトソケット S-NSD 1/2"-15 L
- 1x ツールケース SIW 22T-A 1/2" アセンブリ
- 1x バッテリーチャージャー C 436 350 100V
- 2x バッテリーパック B 22/5.2

¥98,000

特長

- 構造上取り止めのピン付きの 4 つのラジアルチャック形状により、安全かつ迅速なソケット交換が可能
- 無効な回転インパクトで動きを減らし、使用場所の汚染を大きく削減
- 特別な処理による高品質鋼材、1/2" アンビルでさらに高品質化を実現
- ヒルティ HUS3 スクリューアンカー、HRDLUNG プラグの製造
- 調整されたインパクトメカニズムにより、さらなる加工を楽に

アプリケーション

- HUS3 スクリューアンカー (直径 6mm ~ 10mm) のコンクリートへの打ち込み
- ナットとボルトの締め外し (サイズ M 12 ~ M 20)
- スチール / アルミ / 鋳鉄、3 つのフルキャスト コンクリート部品の組み立て
- HKA コイル アンカーのコンクリートへの施工
- ラジアルボルト、木材への 5/8" x 6.0 のラジアルボルト / スクリューの打撃 (事前加工が必要)

SIW 9-A22 P2/5.2Ah コンボ ボルト締めやアンカー打ち用 3/4" 貫通孔アンビル付き、22V高トルクインパクトレンチ



セット内容

- 1x 充電式インパクトレンチ SIW 9-A22 アセンブリ
- 1x ツールケース SIW 9-A22 アセンブリ
- 1x バッテリーチャージャー C 436 350 100V
- 6x E-スプリング 3/4" x 27mm / 1 1/8" M16
- 5x E-スプリング 3/4" x 30mm / 1 1/8" M16
- 2x バッテリーパック B 22/5.2

¥100,000

特長

- 作業現場で必要とする堅牢な金属製ボックスハウジング
- 高強度スチール 3/4" スクアアンビルによる、貫通孔を穿する長寿命な打ち込み
- 耐久性がありユーザーフレンドリーな E-バネがワンステップでインパクトソケットにフィットします
- ダブルハンマーキアボックスによる低振動により、生産物の高い品質の作業が可能となります
- 作業現場に持ち運びしにくい場所に取り付け可能なセンターバランスポイント

アプリケーション

- M16 ~ M24 のナットとボルトの締め外し
- ナットとボルトの締め外し (サイズ 5/8" ~ 1")
- スチール / アルミ / 鋳鉄、鋼材、木材、またはプレキャストコンクリート部品の組み立て
- 木口板 / アルミ / プラスチックへのボルトの事前打撃
- ナットとボルトの事前打撃 (最高 1-1/4" まで)

VC 75-1-A22 + P2/5.2Ah コンボ 充電式集じん機 手動フィルタークリーニング機能付き充電式22V集じん機、タンク容量1ガロン



¥100,000

特長

- 幅広い用途の作業現場にも対応する、頑丈なハウジングとアクセサリー
- タンクの底式でフィルター交換が簡単
- タンク容量 1 ガロン、深く、最大 1.6m の到達可能ホース
- フィルター掃除できる 3.75" 径、掃除機用フィルター
- 軽量のコンパクトサイズで持ち運びが簡単

セット内容

- 1x バキュームクリーナー VC 75-1 A22
- 1x バッテリーチャージャー C 436-350 100V
- 2x バッテリーパック B 22/5.2

オプション

- ソフトバッグ 特価 ¥9,500
- フロアノズル 特価 ¥3,000
- ソフトバッグメディアム
- フロアノズル

技術データ

タンク容量	1.5 gallon (US)
ダストクラス	透明
吸引速度	75 ft ³ / min
ダスト容量	3 kg
寸法 (LxWxD)	380 x 223 x 284 mm



充電式エリアライト SL 6-A22 Sch 中規模から大規模な作業エリアを明るく照らす、回転ヘッドと一体型マウント付き



¥55,000

セット内容

- 1x 充電式エリアライト SL 6-A22
- 1x フロアブリーチャー C 436-350 100V
- 1x バッテリーパック B 22/5.2

特長

- 3000mm の最大高さで 1.6m x 1.6m
- 特別に設計のアルミ製光束調整器は、光を直接使わない場合の眩しさを最小にするため眩光を軽減します
- セリ機能付き 3段階モード (100%、65%、33%)
- ライトヘッドの垂直・水平回転

アプリケーション

- 照明が強い、または照明が弱い作業現場に最適
- 従来のフィラメントベースのコード式フロア・スタンドライトの代替品

オプション

- ソフトバッグ 特価 ¥9,500
- バッテリーパック 5.2Ah 特価 ¥20,000
- バッテリーパック 9.0Ah 特価 ¥25,000
- ソフトバッグメディアム

技術データ

照射距離	3,000 m		
光束	2,100 lx @ 1m		
照射モード	B 22/5.2 : 5.2 段階 (100%) 2.8 段階 (65%) 1.9 段階 (33%) B 22/9.0 : 8.8 段階 (100%) 4.8 段階 (65%) 3.2 段階 (33%) B 22/15.0 : 15.5 段階 (100%) 7.0 段階 (65%) 5.0 段階 (33%) (100% 照射範囲)		
本体重量	3.1 kg		
製品	SL 6A-22	A 6製品	B 製品
定置光束	3500 lx	2700 lx	3300 lx
1m 光束	2000 lx	1000 lx	265 lx
照射範囲 (直径)	2段階	2段階	2段階
連続点灯時間 (バッテリー1個)	3.7時間	4.5時間	10時間
バッテリー充電時間	30分	48分	90分
重量	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン
	22.2V 5.2Ah	22.2V 9.0Ah	14.4V 15.6Ah
寸法	3.1kg	4.3kg	4.2kg



ラジオ チャージャー RC 4/36 現場用ラジオ、Bluetooth®, ヘアリング機能ヒルティ製バッテリー用充電器



¥38,000

アプリケーション

- 全サイズおよび標準 (12~36V) のヒルティ製リチウムイオンバッテリー充電
- 電圧 (12V) には CA-B12 バッテリーアダプターが必要
- Bluetooth® 接続、3.5mm 外部入力、5.0V/2.1A USB 充電器
- AH、FM のラジオ機能を享受
- NFC による Bluetooth® ペ어링

特長

- すべてのヒルティ製リチウムイオンバッテリー、充電可能な他社電圧充電器対応機器用ラジオ
- NFC による Bluetooth® ペ어링ができるため、自動検出するすべてのデバイスで再生する音楽を簡単に楽しむことができます
- 高音質 20W パワフル 2 ウェイスピーカー x 2
- 熱対応バッテリーにより、本体を冷却保護
- 14.4~36V の全ヒルティ製リチウムイオンバッテリーで動作し、コンセントに繋ぐことが可能

技術データ

バッテリー電圧の互換性	14.4V/21.6V
接続オプション	Bluetooth®, NFC, FM
ラジオ放送	FM, AM
特徴	FM、オーディオワイヤレス、LED 充電
充電器の互換性	標準 12V/14.4V/21.6V
スピーカー出力	2 x 20W
重量	6.5 kg
使用温度範囲	0°C ~ 40°C
AH, FM 充電器	



- ヒルティ製バッテリーの充電可能
- Bluetooth® 接続でスマートフォンとのペ어링可能
- バッテリーを電源として使用可能に 100V 電源での使用可能
- USB ポート接続による他社電圧の充電、AUX 端子によるマイクの接続可能