

電源だけ、  
挿してください。  
あとは、じ〜っと、  
監視します。

じ〜っと、  
ジーカム。

カンタン監視カメラ  
 **G-cam**



NETIS VE 登録製品



建設業界関係者が選ぶ  
監視カメラ **No.1**  
**3冠達成!**

1. レンタルしやすい 2. カンタン設置 3. 価格満足度

日本マーケティングリサーチ機構 2020年4月調査

# G-cam series

## G-cam01

通信容量30GB/月  
必要なときだけモニタリング



NETIS登録 / KT-170076-VE

通信容量 30GB/月

## G-cam02

通信容量無制限で  
常時モニタリング



NEW

NETIS登録 / KT-170076-VE

通信容量 無制限

## G-cam02C

様々なセキュリティに対応  
クラウド専用モデル



NETIS登録 / KT-170076-VE

通信容量 無制限

### スペック詳細

#### G-cam01

通信	モバイル通信(LTE)
設置場所	屋内 / 屋外
パン (水平方向)	355° (画角と合わせて 360°以上の視野をカバー可能)
チルト (垂直方向)	90°
ズーム (画角)	焦点距離 2.7~13.5mm (光学 5倍ズーム) 水平画角 22.6° ~90°
画素数	200万画素
赤外線	あり (ハイパワー LED) ※デフォルト設定 : OFF
イメージセンサー	1/3" CMOS、 自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、 WDR 設定可能
光感度	赤外線無効時 : 0.1Lux 赤外線有効時 : 0.0Lux (照射 20m) (自動照度コントロール : 設定により低照度環境下 で自動的に赤外線 ON)
記録媒体	マイクロ SD カード (64GB) 約 1週間分の映像を保存 *
フレームレート	最大 25fps (通信状況により変動)
映像圧縮方式	H.264
動体検知機能	なし
人感検知機能	なし
マスク機能	なし
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	最大 10W
防塵・防水機能	IP66 相当
サイズ (レンズ含む)	H210mm×W210mm×D250mm
重量	1.84kg
動作条件	-30℃~55℃

#### G-cam02

通信	モバイル通信(LTE)
設置場所	屋内 / 屋外
パン (水平方向)	355° (画角と合わせて 360°以上の視野をカバー可能)
チルト (垂直方向)	120°
ズーム (画角)	焦点距離 2.7~13.5mm (光学 5倍ズーム) 水平画角 22.6° ~90°
画素数	500万画素
赤外線	あり (ハイパワー LED)
イメージセンサー	1/3" CMOS、 自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、 WDR 設定可能
光感度	赤外線無効時 : 0.1Lux 赤外線有効時 : 0.0Lux (照射 50m) (自動照度コントロール : 設定により低照度環境下 で自動的に赤外線 ON)
記録媒体	マイクロ SD カード (64GB) 約 1週間分の映像を保存 *
フレームレート	最大 15fps (通信状況により変動)
映像圧縮方式	H.265
動体検知機能	あり
人感検知機能	あり
マスク機能	なし
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	最大 10W
防塵・防水機能	IP66 相当
サイズ (レンズ含む)	H210mm×W210mm×D260mm
重量	2.3kg
動作条件	-30℃~55℃

#### G-cam02C

通信	モバイル通信(LTE)
設置場所	屋内 / 屋外
パン (水平方向)	330° (画角と合わせて 360°以上の視野をカバー可能)
チルト (垂直方向)	90°
ズーム (画角)	焦点距離 2.8~12mm (光学 4倍ズーム・デジタル 16倍ズーム)
画素数	200万画素
赤外線	あり (ハイパワー LED)
イメージセンサー	1/3" CMOS、 自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、 WDR 設定可能
光感度	赤外線無効時 : 0.05Lux 赤外線有効時 : 0.0Lux (照射 20m) (自動照度コントロール : 設定により低照度環境下 で自動的に赤外線 ON)
記録媒体	クラウドサーバ 標準で 14日分の映像を保存 最大 15fps (通信状況により変動)
フレームレート	MP4
映像圧縮方式	あり
動体検知機能	あり
人感検知機能	なし
マスク機能	あり
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	最大 10W
防塵・防水機能	IP66 相当
サイズ (レンズ含む)	H210mm×W210mm×D260mm
重量	2.4kg
動作条件	-30℃~55℃

※時間(期間)は目安です。操作、環境状況により変動いたします。