

# 電動ハツリ機 **TE 500-X**

- ◆ 圧倒的な耐久性を誇ります！頑丈、かつ軽量でパワフル！
- ◆ 打撃部とギア部の独立密閉構造が、内部の損傷を防止。
- ◆ 革新的な空冷システムと特殊強化外装が、高温によるダメージを回避！
- ◆ 直接打撃を伴わないエレクトロニューマティック構造！



細部のコンクリートハツリ作業に



タイルはがしに



開口、貫通工事に



## 技術データ

TE 500-X

消費電力 1,100W

無負荷打撃数 (打/分) 3,180 min<sup>-1</sup>

1回あたりの打撃力 7.5ジュール

本体寸法 495×108×243mm

重量※ 5.0kg

チャックエンド 六角軸 17mm

コンクリートやレンガの解体用、自動研磨機能のある六角軸ブルポイントチゼル

- コネクションエンド: TE-H17 (HEX 17)
- 長さ: 280 mm
- 製品クラス: Ultimate



ツパ付六角チゼルはお使いいただけません。 ※: EPTA プロシージャ 01 / 2003 に準拠

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 機能

スマート・パワー・システム搭載

サービスインジケータ

チゼル角度調整機構 (24方向)

無段変速スイッチ

自動遮断カーボンブラシ

ワンタッチチャック

フープ型サイドハンドル

空打ち防止機構

完全防じん密封永久潤滑油構造

テレビ・ラジオ電波妨害防止器内蔵

## 用途

- コンクリートの修正ハツリ
- タイル及びPタイルなどのはがし作業
- 溝切り
- 壁面への開口/壁の貫通工事
- ノロはがし

## 特長

- 能力/重量比率の飛躍的な向上 (パワー 45% UP、重量 10% DOWN - 当社比-) による、高い作業性。
- 過酷な場面においても高い耐久性を誇り、長寿命によるランニングコストの削減。